



TIKKURILA

# Kamina- ja soemüürivärv

TIKKURILA MUURI ON SPETSIAALNE KUUMUSKINDEL SILIKAATVÄRV KAMINATELE JA SOEMÜÜRIDELE. SOBIB MINERAALSETELE SISEPINDADELE, MILLE TEMPERATUUR VÕIB TÕUSTA TAVAPÄRASEST KÕRGEMAKS.



# Kaasaegne väljanägemine kaminatele ja soemüüridele



Täismati Muuri värvi abil saab anda vanadele ja määrdunud kaminapindadele kergesti uue ja kauni välimuse. Suurepärase kuumakindlusega värv sobib kaminatele, soemüüridele, korstnajalale ja saunakerise taguse seina värvimiseks. Muuri värvi saab kasutada valgena ning toonituna. Saadaval on 8 pastelset värvitooni.

H497  
KAOLINI/KAOLIN

G497  
HÖYRY/STEAM

M497  
TUHKA/ASH

V459  
KÖYSI/ROPE

X459  
UNI/DREAM

Y462  
TOFU

Y487  
PIAZZA

X487  
LAASTI/PLASTER

\* Värvitoonid vastavad tegelikkusele nii täpselt kui see on trükitehnoloogiliselt võimalik.



Toonide sobivuses saad veenduda kaupluses näidiste ja Tikkurila Symphony värvikaardi abil. Värvitooni tunnetamist mõjutavad värvitava aluspinna struktuur, toon ja ruumi valgustus.

# Muuri

Veepõhine silikaatvärv



- Poorne värvipind, mis hingab ja laseb veeauru läbi.
- Uutele ja varem värvitud betoon-, krohv- ning tellispindadele.
- Ei sobi keraamilistele plaatidele ega metallpindadele.

**Kuumakindlus:** toonituna 180 °C / toonimata 300 °C.

**Katvus:** 3-5 m<sup>2</sup>/l ühekordsel katmisel. Värvikulu sõltub aluspinna karedusest ja poorsusest, värvimisviisist ja -tingimustest.

**Pakend:** 0,9 L / 2,7 L.

## Pinna ettevalmistamine

Uus betoon-, pahtli- ja krohvipind peab olema enne pinnatöötlust piisavalt kuivanud ja kivistunud. Puhasta pinnad mustusest ja tolmust. Vajadusel võib pinda puhastada Tikkurila Maalipesu puhastusvahendiga toote etiketil toodud juhiste järgi.

## Värvimine

Kata kinni pinnad, mida ei ole plaanis värvida, nagu näiteks: aknad, naturaalsed kivipinnad, klinkerplaadid ja metallpinnad. Krundi esmalt pinda üks kord Muuri kamina- ja soemüüri värviga. Vajadusel vedelda värvi veega kuni 10%. Pinnale kandmiseks kasuta värviharja, pintslit või lubjapintslit. Eemalda värvipritsmed koheselt veega.

Tee pinnavärvimine 12 tunni pärast, kui krundikiht on kuivanud. Värvitud pind saavutab lõpliku kuumakindluse kaks nädalat peale värvimist. Töövahendid saab puhtaks pesta veega.



Enne



Pärast

  Tikkurila Eesti

[varviliin@tikkurila.com](mailto:varviliin@tikkurila.com)

[www.tikkurila.ee](http://www.tikkurila.ee)



**Värviliin 12011**  
Helista ja küsi nõu. Tasuta.