



TIKKURILA



# Kolletumist takistav kruntvärv



TIKKURILA MULTISTOP TAKISTAB OKSAKOHTADE LÄBITUNGIMIST VÄRVITUD PUITPINNAST. SOBIB PUIDUST SEINA- JA LAEPINDADELE, PÖRANDATELE, USTELE, AKENDELE JA MÖÖBLILE.

# Kolletumine kontrolli alla!

Hästi kattev veepõhine Multistop on efektiivne isoleeriv kruntvärv, mis takistab kolletuse, oksakohtade ja muude tumedamate laikude läbitungimist värvitud puitpinnast. Sobib nii uutele kui ka varem värvitud või lakitud puitpindadele.

Multistop kruntvärviga saab töödelda puidust seinu ja -lagesid, laudpõrandaid, mööblit ning liiste, uksi ja aknaid kuivades siseruumides.



## Multistop

Isoleeriv kruntvärv



- Takistab oksakohtade läbitungimist värvipinnast.
- Sobib uutele ja varem värvitud puitpindadele.
- Kuivab kiiresti, vähese lõhnaga.

**Toon:** valge (F497).

**Katvus (1x):** 7 m<sup>2</sup>/l. Värvikulu sõltub aluspinna karedusest ja poorsusest, värvimisviisist ja -tingimustest.

**Pakend:** 1 L / 3 L / 10 L.

# Pinna ettevalmistamine

## Värvimata pinnad

Puhasta pinnad mustusest ja tolmust, et tagada võimalikult hea nake.



## Varem värvitud või lakitud pinnad

1. Pese varem värvitud pinnad Vivacolor Special Clean või Tikkurila Maalipesu puhastusvahendiga.
2. Eemalda lahtine laki- või värvikiht, eriti hoolikalt põrandatel ja mööblil.
3. Vajadusel lihvi kogu pind üle ja puhasta lihvimistolmust.



# Värvimine

1. Enne värvimist sega värvi hoolikalt.
2. Kanna värv vedeldamata kujul pinnale pintsliga, rulli või pihusti abil. Parima kaitse saavutamiseks, kui kannad pinnale kaks kihti kruntvärvi. Kahekordsel kruntimisel võib laepinna jätta ka ilma pinnavärvita.
3. Ülevärvitav järgmisel päeval. Viimistle pind vastavalt kasutuskohale sobiva vee-põhise mööbli-, seina-, lae- või põrandavärviga. Näiteks: mööblivärvid Tikkurila Helmi 10, 30, 80; Intact 8, 40 või Vivacolor Furniture 30; põrandavärvid Tikkurila Betolux Akva; Pontti Floor Paint 30, 60 või Vivacolor Floor.
4. Värv saavutab oma lõpliku kõvaduse 1 kuu pärast. Enne seda tuleks vältida tugevat mehaanilist koormust. Juhul, kui värvitud pinda on vaja vahetult pärast viimistlemist puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades selleks pehmet pesukäsna või -lappi.

Pärast

Enne



  Tikurila Eesti

[varviliin@ppg.com](mailto:varviliin@ppg.com)

[tikkurila.ee](http://tikkurila.ee)



**Värviliin 12011**  
Helista ja küsi nõu. Tasuta.