



TIKKURILA

Sisetooted puitpõrandatele



TIKKURILA ÖLID, LAKID JA VÄRVID ANNAVAD PUITPÕRANDATELE
KAUAKESTVA KAITSE JA KAUNI VÄLIMUSE.

Puitpõranda viimistlemine ja hooldamine



Puitpinnad võivad kesta põlvest põlve, kui nende eest hästi hoolitseda. Õige toote ja töötlusviisi valimine tagab puitpõrandale kauakestva tulemuse, säilitades samal ajal selle loomuliku ilu.

Kas eelistad naturaalse õlitatud põranda soojust, kaasaegset lakitud pinda või traditsioonilist värvikihti? Kui soovid naturaalselt viimistlust, siis õlita või laki; kui katvat, siis värvi. Töötlusviisi ja toote valik sõltub ka põranda varasemast viimistlusest ja seisukorrast.

Oleme selles brošüüris välja toonud parimad tooted ja töövahendid, mis aitavad sul otsustamise lihtsamaks teha.

Õlitamiseks

Anza Elite Flat pintsel, 70-100 mm ja **Anza Platinum Flat** pintsel, 70-100 mm



Lakkimiseks

Anza Pro Super Floor Varnish pintsel, 200 mm




Anza Pro Super Antex Extra Smooth mikrofiiberkiust rull, 18-25 cm ja **Anza Pro Super Felt Extra Smooth** viltrull, 18-25 cm



Värvimiseks

Anza Elite Flat pintsel, 70-100 mm ja **Anza Platinum Flat** pintsel, 70-100 mm



Anza Pro Super Felt Extra Smooth viltrull, 18-25 cm ja **Anza Pro Super Titex Medium Smooth** rull, 18-25 cm



Pontti Floor Oil

Kaitsev põrandaõli



- Sisaldab looduslikku õli ja vaha.
- Kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest.
- Tõstab esile puidu loomuliku ilu ja jätab naturaalse lõpptulemuse.

Kasutuskohad: uued ja varem õlitatud laud- ja parkettpõrandad, trepid eluruumides.

Toonimine: ei ole toonitav.

Katvus (1x): u 20 m²/l, sõltuvalt aluspinna imavusest.

Töövahendid: pintsel, ebemevaba lapp, mohäär- või lakilabidas.

Pakendid: 1 L / 2,5 L.

Õlitamise tööjuhend

1. Puhasta põrand tolmust, mustusest ja rasvast. Eemalda liistud või kata need teibiga. Valmista ette töövahendid.
2. Varem õlitamata põrand: niisuta pinda kergelt veega, lasse kuivada ja lihvi üles-tõusnud puidukiud ära. Eemalda lihvimistolm.
3. Varem õlitatud põrand: lihvi pind matiks, eemalda lihvimistolm ja pühi pind niiske, ebemevaba puhta lapiga. Halvas seisukorras pinna puhul kasuta lihvimismasinat.
4. Sega õli purgis hoolikalt enne kasutamist. Kanna pinnale piki puidusüüd vaid nii palju, kui puitu imendub.
5. Eemalda liigne õli 20 minuti pärast puhta ebemevaba lapi või poleerimispadjaga.
6. Poleeri kogu pind juhul, kui läikivad kohad on pinnal endiselt nähtavad peale 20 minuti möödumist.
7. Vajadusel õlita teine kiht samamoodi 12 tunni pärast.
8. Pind talub kerget koormust u 48 tunni möödudes, tugevat koormust 7-10 päeva pärast. Vajalik on hea ventilatsioon.

Töövahendid puhasta Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.



Isesüttimise oht! Tootega kokku puutunud paberrätikud, kaltsud, lihvimistolm jms võivad mõne tunni möödudes iseenesest süttida. Taolised jäägid tuleks paigutada veega täidetud suletavasse metallanumasse.

Pontti Floor Lacquer 5

Sügavmatt toonitav veepõhine põrandalakk



- Jätab peaaegu nähtamatu naturaalse pinna.
- Mehaaniliselt vastupidav.
- Lakitud pind ei kolletu aja jooksul.

Kasutuskohad: töötlemata, peitsitud, varem lakitud laud- ja parkettpõrandatele ning treppidele eluruumides.

Toonimine: Tikkurila laki ja peitsi värvikaart, Deco Grey värvikaart, Ajatute poolläbipaistvate toonide värvikaart.

Katvus (1x): 8-12 m²/l.

Töövahendid: pintsel, rull.

Pakendid: 0,9 L / 2,7 L / 9 L.



Pontti Floor Lacquer 50

Poolläikiv toonitav veepõhine põrandalakk



- Mehaaniliselt vastupidav.
- Kuivab kiiresti.
- Lakitud pind ei kolletu aja jooksul.

Kasutuskohad: töötlemata, peitsitud, varem lakitud laud- ja parkettpõrandatele ning treppidele eluruumides.

Toonimine: Tikkurila laki ja peitsi värvikaart, Deco Grey värvikaart, Ajatute poolläbipaistvate toonide värvikaart.

Katvus (1x): 7 m²/l.

Töövahendid: pintsel.

Pakendid: 0,9 L / 2,7 L / 9 L.



Töötlemata suure põranda lakkimiseks kasuta Parketti-Ässä Petsi puidupeitsi ja toonimata laki, et saada ühtlase tooniga pind.

Parketti-Ässä Petsi

Toonitav veepõhine puidupeits



- Toob esile puidu struktuuri.
- Lihtne pinnale kanda, tasandub hästi.
- Kaitse pinda sobiva lakiga.

Kasutuskohad: laud- ja parkettpõrandate, mööbli ja treppide peitsimiseks enne lakkimist.

Toonimine: Tikkurila laki ja peitsi värvikaart, Deco Grey värvikaart, Ajatute poolläbipaistvate toonide värvikaart.

Katvus (1x): u 15-20 m²/l.

Töövahendid: pintsel, mohäär- või viltlakilabidas, käsn.

Pakendid: 0,9 L / 2,7 L.



Lakkimise tööjuhend

1. Puhasta põrand tolmust, mustusest ja rasvast. Eemalda liistud või kata need teibiga. Valmista ette töövahendid.
2. Varem lakkimata põrand: niisuta pinda kergelt veega, lase kuivada ja lihvi üles-tõusnud puidukiud ära. Eemalda lihvimistolm. Suuremad töötlemata pinnad töötle enne lakkimist Tikkurila Parketti-Ässä Petsi puidupeitsiga.
3. Varem lakitud põrand: pese pind Tikkurila Maalipesu või Vivacolor Special Clean puhastusvahendiga. Loputa hoolikalt veega ning lase kuivada. Lihvi pind matiks ja eemalda tolm. Halvas seisukorras pinna puhul kasuta lihvimismasinat.
4. Sega lakk purgis hoolikalt enne kasutamist.
5. Alusta lakkimist seina äärest, liikudes edasi paari laua kaupa piki puidusüüd.
6. Lase kuivada vastavalt tootejuhendile.
7. Vajadusel laki teine kiht 4-8 tunni pärast. Lihvi kuivanud lakitud pind õrnalt enne teise kihi pealekandmist. Eemalda lihvimistolm niiske lapiga.
8. Vastupidavama pinna saamiseks lisa kolmas kiht.
9. Lakitud pind on kasutusvalmis järgmisel päeval, täielikult tugev kahe nädalaga. Väldi sel ajal tugevat koormust, puhastamist ja raskete esemete paigutamist põrandale.



Arvesta alati iga materjali eripäraga ja katseta tooni sobivust enne töötlemist väiksemal pinnal.

Pontti Floor Paint 30

Poolmatt toonitav veepõhine põrandavärv



- Vastupidav koormusele, kriimustustele ja plekkidele (tee, kohv, vesi).
- Jätab erakordselt sileda pinna.
- Kuivab kiiresti.

Kasutuskohad: uued ja varem lakitud või värvitud laud- ja parkettpõrandad ning trepid eluruumides.

Toonimine: Tikkurila Symphony ja Tunneta värvi värvikaart.

Katvus (1x): u 8 m²/l.

Töövahendid: pintsel, rull.

Pakendid: 0,9 L / 2,7 L / 9 L.



Pontti Floor Paint 60

Poolläikiv toonitav veepõhine põrandavärv



- Vastupidav koormusele, kriimustustele ja plekkidele (tee, kohv, vesi).
- Jätab erakordselt sileda pinna
- Kuivab kiiresti

Kasutuskohad: uued ja varem lakitud või värvitud laud- ja parkettpõrandad ning trepid eluruumides.

Toonimine: Tikkurila Symphony ja Tunneta värvi värvikaart.

Katvus (1x): 5-7 m²/l.

Töövahendid: pintsel, rull.

Pakendid: 0,9 L / 2,7 L / 9 L.



Planeeri töötapid hoolikalt, sest värv kuivab kiiresti.

Betolux Akva

Poolläikiv toonitav veepõhine põrandavärv



- Mehaaniliselt vastupidav.
- Väga lai toonivalik.
- Kuivab kiiresti.

Kasutuskohad: betoon- ja puitpõrandate värvimiseks sisetingimustes. Sobib ka varem alküüd- või epoksüüdvärvi või -lakiga töödeldud põrandate hooldusvärvimiseks.

Toonimine: Tikkurila Symphony ja Tunneta värvi värvikaart.

Katvus (1x): 5-7 m²/l.

Töövahendid: pintsel, rull.

Pakendid: 0,9 L / 2,7 L / 9 L.



Värvimise tööjuhend

1. Puhasta põrand tolmust, mustusest ja rasvast. Eemalda liistud või kata need teibiga. Valmista ette töövahendid.
2. Varem värvitud põrand: kasuta pinna pesemiseks Tikkurila Maalipesu või Vivacolor Special Clean puhastusvahendit. Loputa hoolikalt veega ja lase kuivada. Eemalda vana, halvast seisukorras kooruv värv. Lihvi pind hoolikalt ja eemalda lihvimistolm.
3. Kruvimine: heledate toonide ja puhta puidu puhul soovitame kasutada Tikkurila Multistop isoleerivat kruuntvärvi, mis takistab oksakohtade ja kolletuse läbitungimist värvitud pinnast. Värviga kruuntvärviga laudist pikisuunas paari laua kaupa 1-2 kihti, sõltuvalt puidu seisukorrast. Lase kuivada vastavalt tootejuhendile.
4. Sega värvi purgis hoolikalt enne kasutamist. Kanna pinnale pikisuunas paari laua kaupa. Suuremaid pindu on mugavam värvida rulliga. Värviga kogu pind korraga.
5. Lase kuivada ja värvi teine kiht u 2 tunni pärast.
6. Talub kergelt mehhaanilist koormust järgmisel päeval. Pind saavutab täieliku tugevuse u kahe nädala möödudes. Väldi sel ajal tugevat koormust, puhastamist ja raskete esemete paigutamist põrandale.



Lakitud põrand



Õlitatud põrand



Värvitud põrand

Loe toodete kohta siit



  Tikkurila Eesti

varviliin@ppg.com

tikkurila.ee



Värviliin 12011
Helista ja küsi nõu. Tasuta.

