



TIKKURILA

## KILPI KATONPUHDISTAJA

KIVI-, BITUUMEN- JA PLEKK-KATUSTE PUHASTAMISEKS.

### TÜÜP

Biolagunev puhastusvahend, mis sisaldab kvaternaarseid ammoniumiühendeid.

### KASUTUSKOHAD

Kivi-, bituumen- ja plekk-katused.

### TOOTE OMADUSED

Sambla, vetikate jmt taimkatte eemaldamiseks katusepinnalt. Sobib ka eelnevalt värvitud pindade puhastamiseks. Võib kasutada eetöötlusvahendina enne värvimist.



TIKKURILA

TOOTEKIRJELDUS 11.05.2021

## KILPI KATONPUHDISTAJA

### TEHNILISED ANDMED

<b>Katvus</b>	4-7 m <sup>2</sup> /l kasutusvalmis lahust.
<b>Pakendid</b>	5 l
<b>Lahusti</b>	Sambla eemaldamine: 1 osa puhastusvahendit, 2 osa vett. Hooldus ja vähese sambla eemaldus: 1 osa puhastusvahendit, 4 osa vett.
<b>Töövahendid</b>	Pihusti (madalsurvepihusti), pintsel.
<b>Tihedus (kg/l)</b>	u 1,0 kg/l, ISO 2811
<b>Ladustamine</b>	Kaitsta külma eest.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

# KILPI KATONPUHDISTAJA

## KASUTUSJUHEND

### Pinna ettevalmistamine

Puhasta katus lehtedest, prahist ja lahtisest samblast nt harjates. Kaitse taimi pritsmete eest.

### Töötlemine

Kui ei ole plaanis pinda värvida: Kanna lahjendatud Kilpi Katonpuhdistaja kuivale puhtale pinnale, nt. aiapritsiiga suunaga alt üles. Puhastusvahendit ei loputata maha, vaid see tuleb jätta pinnale mõjuma. Katuse puhastamine toimub järk-järgult. Kui on plaanis pinda värvida: Kanna lahjendatud Kilpi Katonpuhdistaja kuivale puhtale pinnale, nt. aiapritsiiga suunaga alt üles. Puhastusvahend jäetakse pinnale mõjuma mitmeks päevaks, eelistatult kuni nädalaks. Pikem mõjumisaeg tagab tõhusama puhastuse. Töötlust võib korrata, kui sammalt on palju. Katus pesta puhtaks survepesuriga ning lasta kuivada enne värvimist. Väldi liiga tugevat survet, et mitte pinda kahjustada.

### Tähelepanu

Katuse puhastamine võib võtta mitu kuud. Katusepind peab olema kuiv, et puhastusvahend imenduks ja saaks mõjuda. Väldi töötlemist päikeselise ilmaga, et toimeaine ei aurustuks liiga kiirelt. Väldi töötlemise ajal toote sattumist pinnasesse ja kanalisatsiooni. Väldi töötlemist, kui on vihma võimalus. Kilpi Katonpuhdistaja peab saama mõjuda 24 tundi enne vihma. Peale esimest vihma ei ole soovitatav kasutada katusele tulnud vihmavett kastmis- ega pesuveena.

### Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

### Keskkonna- ja tööohutus

**Sisaldab:** C12-16-alküül-dimetüülbensüülammooniumkloriid. **Ettevaatust.** Põhjustab nahaärritust. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida udu/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid ja kaitseprille või -maski. **SILMA SATTUMISE KORRAL:** Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga. Sisaldab < 5 % BENZALKONIUM CHLORIDE.



GHS05



GHS09

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.