



TIKKURILA

KILPI KATONPUHDISTAJA

KIVI-, BITUUMEN- JA PLEKK-KATUSTE PUHASTAMISEKS.

TÜÜP

Biolagunev puhastusvahend.

KASUTUSKOHAD

Kivi-, bituumen- ja plekk-katused.

TOOTE OMADUSED

Puhastusvahend taimeestiku eemaldamiseks katusepinnalt. Sobib ka eelnevalt värvitud pindade puhastamiseks. Võib kasutada eetöötlusvahendina enne värvimist.



TIKKURILA

TOOTEKIRJELDUS 17.05.2023

KILPI KATONPUHDISTAJA

TEHNILISED ANDMED

Katvus	4-7 m ² /l kasutusvalmis lahust.
Pakendid	5 l
Lahusti	Sambla eemaldamine: 1 osa puhastusvahendit, 2 osa vett. Hooldus ja vähese sambla eemaldus: 1 osa puhastusvahendit, 4 osa vett.
Töövahendid	Pihusti (madalsurvepihusti), pintsel.
Tihedus (kg/l)	u 1,0 kg/l, ISO 2811
Ladustamine	Kaitsta külma eest.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

KILPI KATONPUHDISTAJA

KASUTUSJUHEND

Pinna ettevalmistamine

Puhasta katus lehtedest, prahist ja lahtisest samblast nt harjates. Kaitse taimi pritsmete eest.

Töötlemine

Kui ei ole plaanis pinda värvida: Kanna lahjendatud Kilpi Katonpuhdistaja kuivale puhtale pinnale, nt. aiapritsiga suunaga alt üles. Puhastusvahendit ei loputata maha, vaid see tuleb jätta pinnale mõjuma. Katuse puhastamine toimub järk-järgult. Kui on plaanis pinda värvida: Kanna lahjendatud Kilpi Katonpuhdistaja kuivale puhtale pinnale, nt. aiapritsiga suunaga alt üles. Puhastusvahend jäetakse pinnale mõjuma mitmeks päevaks, eelistatult kuni nädalaks. Pikem mõjumisaeg tagab tõhusama puhastuse. Töötlust võib korrata, kui sammalt on palju. Katus pesta puhtaks survepesuriga ning lasta kuivada enne värvimist. Väldi liiga tugevat survet, et mitte pinda kahjustada.

Tähelepanu

Katuse pind peab olema kuiv.

Vältige hooldust päikesepaistelise ilmaga.

Vältida aine sattumist pinnasesse või vette kasutamise ajal. Vältige kasutamist, kui on suur vihmaoht.

Laske Kilpi Katonpuhdistajal (katusepuhastaja) enne vihma 24 tundi töötada.

Pärast esimesi vihmasid katusele maha tulnud vihmavett ei tohi kasutada taimede kastmiseks ega pesemiseks.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja tööohutus

Sisaldab: C12-16-alküül-dimetüülbensüülammooniumkloriid. **Ettevaatust.** Põhjustab nahaärritust. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida udu/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid ja kaitseprille või -maski. **SILMA SATTUMISE KORRAL:** Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga. Sisaldab < 5 % BENZALKONIUM CHLORIDE.



GHS05



GHS09

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.