

TIKKURILA

LAITURIPESU

PESUAINE PAADISILDADE HOOLDUSEKS JA EELTÖÖTLUSEKS.

TÜÜP	Pesuaine paadisildade hoolduseks ja eeltöötluseks.
KASUTUSKOHAD	Paadisillad.
TOOTE OMADUSED	Sobib puitpindadele.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

LAITURIPESU

TEHNILISED ANDMED

Pakendid	1 l
PH-väärtus	Kasutusvalmis lahuse pH-väärtus on 10,5.
Tihedus (kg/l)	1,0 kg/l, ISO 2811
Ladustamine	Kaitsta külma eest.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

LAITURIPESU

KASUTUSJUHEND

Komponentide segamine
1 osa Laituripesu, 10 osa vett.

Töötlemine
Kanna Laituripesu kasutusvalmis lahus määrdunud pinnale käsna, pehme harja või pihustiga. Sooja vee kasutamine suurendab pesuaine toimet. Lase segul mõjuda u 15 min ja loputa seejärel veega, kasutades nt aiavoolikut. Toode võib sattuda looduslikesse veekogudesse.

Survepesuriga loputades väldi liiga tugevat survet. Tugevalt määrdunud pindade pesemiseks kasuta harja.

Kui puidupind jääb peale pesu "karvane", lihvi see kergelt üle.

Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus
Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veekogudesse ja pinnasesse.

Keskkonna- ja tööohutus
Hoiatus. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitsekindaid. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Sisaldab <5% mitteioonseid pindaktiivseid aineid, <5% amfoteerseid pindaktiivseid aineid. Koostisosade loetelu: Aqua, potassium carbonate, hexyl D-glucoside, tetrasodium glutamate diacetate, disodium 2-ethylhexyl dipropionate, sodium gluconate, sodium bicarbonate. (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/)



GHS07

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

AS Tikkurila • Liimi 5 • 10621 Tallinn • Värviliini tasuta tel: 12011
e-post: varviliin@ppg.com • tikkurila.ee