



# Pinjasol Color

## TÜÜP

Poolläbipaistev toonitav puidupeits.

## TOOTE OMADUSED JA KASUTUSKOHAD

- Kaitseb puitpinda niiskuse, päikesevalguse ja mustuse eest. Vähendab puitpinna lõhenemist.
- Sobib puitpindadele nagu aknaraamid, välisüksed, puidust seinapaneelid, palkmajad jne.

## TEHNILISED ANDMED

### Kuivamisajad

90–110 g/m <sup>2</sup>	+20 °C
Käsitlemiskuiv, pärast	6–12 h
Käsitlemiskuiv, vimas, pärast	24 h



# Pinjasol Color

## KASUTUSJUHEND

**Vedeldid** Lakkabensiini 1050

**Töövahendite  
puhastamine** Lakkabensiini 1050

## KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega seotud ohte ja vajalikke kaitsevahendeid.  
Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.

### **Ainult tööstuslikuks kasutamiseks.**

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks ja seda tohivad kasutada ainult professionaalid, kellel on piisavad teadmised ja kogemused toote õige kasutamiseks. Ülaltoodud informatsioon on soovituslik. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei vastuta me kuidagi tingimuste eest, milles toodet kasutatakse, samuti ei vastuta me toote kasutamise ega rakendamise eest.

Kui soovite kasutada toodet mõnel muul eesmärgil, kui selles dokumendis soovitatud, ilma meilt selle kasutusotstarbe sobivuse kohta kirjalikku kinnitust hankimata, siis teete te seda omal vastutusel.