



TIKKURILA

VALTTI PLUS TERRACE OIL

ДОЛГОВЕЧНОЕ МАСЛО ДЛЯ НАРУЖНЫХ ТЕРРАС

ТИП

Масло для наружных деревянных поверхностей формирует экстрапрочное покрытие, защищая дерево от ультрафиолета и атмосферных воздействий. 75% от общего органического углерода в составе Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil заменены на биокомпоненты (их количество измеряется в соответствии с ASTM D6866-18). Это означает что 18% от общего состава продукта получено из возобновляемых растительных источников.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Садовая мебель, террасы и настилы.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для необработанной древесины или ранее обработанных маслом поверхностей во влажных помещениях.

Также подходит для пропитанной древесины (древесины, обработанной под давлением), твёрдой древесины, термообработанной и необработанной древесины.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

VALTTI PLUS TERRACE OIL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход	5-7 м ² /л – по старым, изношенным деревянным поверхностям; 7-15 м ² /л – по новым поверхностям и дереву в хорошем состоянии
Разбавитель	Вода. Продукт не следует разбавлять.
Способ нанесения	Кисть или губка
Время высыхания	Становится сухим на ощупь через несколько часов. Время высыхания зависит от пористости основания и количества использованного масла для древесины.
Плотность (кг/л)	Ориентировочная плотность: 1,0 кг/л по стандарту ISO 2811.
Сухой остаток по объему (%)	18

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

VALTTI PLUS TERRACE OIL

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть ниже 20%, так как влажная древесина не впитывает масло и медленно сохнет во влажных условиях. Так как пропитанная под давлением древесина часто влажная, рекомендуем производить ее обработку приблизительно через 6 месяцев после монтажа. Во время обработки и высыхания температура воздуха, поверхности и масла должна быть не ниже 5°C и относительная влажность воздуха – не выше 80%.

Предварительная подготовка

Необработанные поверхности:

Очистите деревянную поверхность от грязи, пыли и сыпучих материалов. Промойте заплесневелые деревянные поверхности средством Homeenpoisto или Terassi- ja Kalustepestu в соответствии с инструкцией.

Поверхности, ранее обработанные маслом для дерева:

Удалите рыхлый материал скребком и/или проволочной щеткой. Очистить поверхность и, при необходимости, вымыть средством Homeenpoisto или Tehopesu в соответствии с инструкциями. Если на поверхности остается видимая пленка, удалите ее перед обработкой.

Окраска

Перед применением тщательно перемешайте Valtti Plus Terrace Oil, включая осадок со дна.

Во время нанесения повторяйте перемешивание периодически.

Наносите масло плотно кистью или губкой, равномерно распределяя по древесине.

Удалите излишки масла, пока оно не впиталось.

Распределяйте состав непрерывными движениями вдоль всей длины доски, чтобы избежать наложений.

Достаточно одного слоя.

Обработка маслом делает древесину темнее.

Проводите обслуживание при необходимости —

поверхности, постоянно подверженные воздействию погодных условий, может потребоваться ежегодная обработка.

Примечание

Valtti Plus Terrace Oil никогда не следует использовать без колеровки.

Запас краски одной партии готовых цветов должен быть достаточным для обеспечения однородной поверхности.

Эксплуатация поверхности

Обращайтесь с новой поверхностью осторожно примерно в течение одной недели, чтобы продукт смог достичь окончательной твердости и прочности. При необходимости поверхность можно слегка очистить мягкой щеткой или шваброй через два дня после обработки.

Грязную поверхность можно очистить моющим средством. Пятна и сильно загрязненные поверхности очистите более концентрированным раствором Huoltopesu и воды (1:1). После мытья промойте водой и дайте высохнуть.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не несем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на ее эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



VALTTI PLUS TERRACE OIL

Ремонтная окраска

Поддерживающая обработка проводится по мере необходимости. Поверхности, подверженные постоянному атмосферному воздействию, могут нуждаться в более частой обработке.

При окрашивании цветным продуктом поверхность темнеет. Используйте Valtti Plus Wood Oil без колеровки только для освежения поверхности.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

