



TIKKURILA

VALTTI PLUS TERRACE OIL

МАСЛО ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОБРАБОТКИ ТЕРРАС И МЕБЕЛИ

ТИП

Масло для террас для наружных деревянных поверхностей.

Защищает древесину от ультрафиолетового излучения и придаёт поверхности высокую долговечность.

В масле Valtti Plus Terrace Oil до 75% органического углерода заменено на сырьё биологического происхождения (в соответствии со стандартом ASTM D6866-18), что означает, что 18% общего состава продукта составляет биосырьё.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Садовая мебель, террасы и настилы.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для необработанной древесины или ранее обработанных маслом поверхностей во влажных помещениях. Также подходит для пропитанной (под давлением) древесины, твёрдых пород дерева, термообработанной и необработанной древесины.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

VALTTI PLUS TERRACE OIL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход	Старые и изношенные деревянные поверхности: 5–7 м ² на литр Новые или хорошо сохранившиеся деревянные поверхности: 7–15 м ² на литр
Разбавитель	Вода. Продукт не следует разбавлять.
Способ нанесения	Кисть или губка.
Время высыхания	Становится сухим на ощупь через несколько часов. Время высыхания зависит от пористости основания и количества использованного масла для древесины.
Плотность (кг/л)	Ориентировочная плотность: 1,0 кг/л по стандарту ISO 2811.
Сухой остаток по объему (%)	18

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

VALTTI PLUS TERRACE OIL

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.

Это означает, что содержание влаги в древесине должно быть менее 20%,

так как сырая древесина не впитывает масло, и оно медленно сохнет во влажной среде.

Так как древесина, обработанная под давлением, часто бывает влажной,

рекомендуется начинать обработку примерно через 6 месяцев после установки.

Во время нанесения и сушки температура воздуха, поверхности и пропитки

должна быть не ниже +5 °С,

а относительная влажность воздуха — менее 80%.

Предварительная подготовка

Необработанные поверхности:

Очистите деревянную поверхность от грязи, пыли и рыхлого материала. Заплесневелые участки промойте средствами Homepoisto или Terassi- ja Kalustepesu согласно инструкции.

Поверхности, ранее обработанные маслом для дерева:

Удалите рыхлый материал с помощью скребка и/или металлической щётки. Очистите поверхность и, при необходимости, промойте средствами Homepoisto или Tehopesu согласно инструкции. Если на поверхности осталась видимая плёнка, удалите её перед обработкой.

Окраска

Перед началом работ тщательно перемешайте Valtti Plus Terrace Oil и периодически перемешивайте в процессе нанесения.

Равномерно распределяйте масло по поверхности древесины кистью или губкой, чтобы оно впитывалось без пропусков. Излишки масла сразу удаляйте. Работайте непрерывными движениями вдоль всей доски, чтобы не было наплывов и пятен. Достаточно нанести один слой.

После обработки древесина становится темнее. При необходимости проводите повторную обработку —

поверхности, постоянно подвергающиеся воздействию погодных условий, возможно, потребуется обрабатывать ежегодно.

Очистка инструментов

Для удаления слегка затвердевшей краски рекомендуется использовать очиститель инструментов Tikkurila Pensselipesu.

Эксплуатация поверхности

Обращайтесь с новой поверхностью осторожно в течение примерно одной недели, чтобы продукт достиг окончательной твёрдости и прочности. При необходимости поверхность можно аккуратно очистить мягкой щёткой или шваброй через два дня после обработки.

Загрязнённую поверхность можно очистить средством Pihan Huoltipesu, разбавив его в пропорции 1 часть Huoltipesu на 10 частей воды. Пятна и сильно загрязнённые участки очищайте более концентрированным раствором Huoltipesu и воды (1:1). После мойки тщательно промойте поверхность водой и дайте ей высохнуть.

Ремонтная окраска

Проводите повторную обработку при необходимости. Поверхности, находящиеся под постоянным воздействием внешней среды, могут нуждаться в более частом уходе. При обновлении цветным продуктом оттенок поверхности станет темнее. Для лёгкого обновления используйте бесцветный Valtti Plus Terrace Oil.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.