



TIKKURILA

VALTTI PLUS WOOD OIL

МАСЛО ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТИП

Масло для древесины для наружных деревянных поверхностей. Предотвращает растрескивание древесины. Надёжная защита от влаги делает деревянную поверхность устойчивой к воздействию погодных условий. Доступно в широком диапазоне цветов благодаря колеровке. В масле Valtti Plus Wood Oil 75% общего органического углерода заменено на биосырьё (измерено в соответствии с ASTM D6866-18), что означает, что 18% общего содержания продукта является биосырьём.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Садовая мебель, террасы, лестницы и причалы.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для защиты необработанных или ранее обработанных маслом наружных деревянных поверхностей.

Применимо для пропитанной древесины (дерево, обработанное под давлением), твёрдых пород, термически модифицированной и необработанной древесины.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

VALTTI PLUS WOOD OIL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

База	EC BASE
Цвет	Можно заколеровать в полупрозрачные цвета Tikkurila.
Расход	Старые и изношенные деревянные поверхности: 5–7 м ² /л. Новые поверхности или древесина в хорошем состоянии: 7–15 м ² /л.
Фасовка	0.9 л, 2.7 л
Разбавитель	Вода. Разбавление не рекомендуется.
Время высыхания	Высыхает от прикосновения через несколько часов. Пористость основания и количество использованного масла для древесины влияют на время высыхания.
Плотность (кг/л)	1,0 кг/л, ISO 2811.
Атмосферостойкость	Мы рекомендуем использовать колерованный продукт, так как он обладает лучшей стойкостью к воздействию погодных условий по сравнению с бесцветным. Обслуживающую обработку следует проводить по мере необходимости. Поверхности, постоянно подвергающиеся воздействию погоды, могут нуждаться в ежегодной обработке.
Сухой остаток по объему (%)	18

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

VALTTI PLUS WOOD OIL

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Это означает, что содержание влаги в древесине должно быть ниже 20%, так как влажная древесина не впитывает масло, а масло медленно высыхает во влажных условиях. Поскольку древесина, обработанная под давлением, часто бывает сырой, мы рекомендуем проводить обработку примерно через 6 месяцев после установки. Во время нанесения и высыхания температура воздуха, поверхности и древесного масла должна быть не ниже +5 °С, а относительная влажность воздуха — ниже 80%.

Предварительная подготовка

Необработанные поверхности:

Очистите деревянную поверхность от грязи, пыли и рыхлых частиц. Вымойте заплесневелые деревянные поверхности средством от плесени согласно инструкции.

Поверхности, ранее обработанные маслом для древесины:

Удалите рыхлые частицы скребком и/или металлической щёткой. Очистите поверхность и при необходимости вымойте средством от плесени согласно инструкции. Если на поверхности осталась видимая плёнка, удалите её перед обработкой.

Окраска

Тщательно перемешайте Valtti Plus Wood Oil перед использованием и время от времени во время нанесения.

Наносите масло плотно кистью или губкой, чтобы оно равномерно впитывалось в древесину. Удалите излишки масла. Распределяйте равномерно по всей длине доски непрерывными движениями, чтобы избежать наложений. Наносите один слой.

Обработка маслом делает древесину более тёмной.

Проводите обслуживание по мере необходимости. Поверхности, постоянно подвергающиеся воздействию погодных условий, могут нуждаться в ежегодной обработке.

Эксплуатация поверхности

Обращайтесь с новой поверхностью осторожно примерно в течение одной недели, чтобы продукт достиг окончательной твёрдости и прочности. Поверхность можно слегка очистить мягкой щёткой или шваброй примерно через два дня после обработки, при необходимости.

Грязную поверхность можно очистить средством Huoltopesu (смешайте 1 часть Huoltopesu с 10 частями воды). Пятна и сильно загрязнённые поверхности очищайте более концентрированным раствором Huoltopesu и воды (1:1). После мойки тщательно промойте поверхности водой и дайте им высохнуть.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.