



TIKKURILA
TAIKA GLOW
PIMEDAS HELENDAV LAKK

TÜÜP	Pimedas helendav veepõhine spetsiaallakk.
KASUTUSKOHAD	Efektpinnad kuivades siseruumides. Seinapinnad, samuti lakitud mööbel, põrandad jmt pinnad. Saab kasutada ka evakuatsiooniteede lisamärgistamiseks.
TOOTE OMADUSED	Kasutatakse värvitud pindadel. Efekt tuleb paremini esile valgel/heledal aluspinnal täiesti pimedas. Vajalik on piisava valguse hulk enne pimendamist. Helendav efekt kestab kuni 6 tundi.





TIKKURILA

TOOTEKIRJELDUS 26.06.2020

TAIKA GLOW

TEHNILISED ANDMED

Toonid	Läbipaistev, kergelt kollakas. Pimedas helendab veidi rohekalt.
Läige	Matt.
Katvus	8 -12 m ² /l, sõltuvalt pealekandmismeetodist.
Pakendid	0.333 l, 1 l
Töövahendid	Madalakarvaline rull, pintsel, šabloonšvammi või pihusti (nt. õhkpihustamisel vedeldada värvi 0-5%, düüsi suurus 1.4-1.8 mm).
Kuivamisaeg (+23 °C, õhus suhteline niiskus 50%)	Uue kihi peale kandmine umbes 6 tunni pärast.
Tihedus (kg/l)	u. 1,1 kg/l, ISO 2811.
Märghõrdekindlus	SFS-EN 13300 klass I, ISO 11998.
Kuumakindlus	85 °C, ISO 4211-3.
Kuivainesisaldus, mahu-%	19
Ladustamine	Kaitsta külma eest.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

TAIKA GLOW

KASUTUSJUHEND

Töötlemistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja õhu suhteline niiskus 30-70%.

Pinna ettevalmistamine

Värvimata pinnad: Puhasta pind tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahtelda sobiva Vivacolor sarja pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Varem värvitud pinnad: Pese pind Maalipesu puhastusvahendiga vastavalt juhiste. Lase kuivada. Eemalda vana lahtine värvikiht. Lihvi tugevalt kinniolevad ja läikivad värvipinnad matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused, praod pahtelda sobiva pahtliga Vivacolor sarjast. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Kruntimine: Värv pind valge või heledat tooni Tikkurila krunt- või pinnavärviga. Taika Glow sobib kõigi enam levinud pinnavärvide peale.

Kruntimine

Värvi pind valge või heledat tooni Tikkurila krunt- või pinnavärviga. Taika Glow sobib kõigi enam levinud pinnavärvide peale.

Töötlemine

Sega Taika Glow lakki hoolikalt enne kasutamist. Kanna lakki pinnale lühikarvalise rulli, pintli või šabloonšvammiga. Püüa kanda lakki võimalikult ühtlaselt igale poole. Lakitav pind piira maalriteibiga. Eemalda maalriteip koheselt peale lakkimist. Tugevama helendava efekti saad kui kanda Taika Glow lakki pinnale kaks (või enam) kihti. Taika Glow'ga lakitud pinda saab kaitsta kui töödelda see üle Parketti-Ässä põrandalakiga või Kiva mööblilakiga. NB! Pimedas saab kontrollida töö õnnestumist. Kanna toodet pinnale piisav kogus, et töötuse jäljed ei jääks näha.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta vee ja seebiga. Eemaldada töövahenditelt liigne värv/lakk ja pesta veega. Kergelt kõvenenud värvi eemaldamiseks on soovitatav kasutada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendit.

Hooldusjuhend

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 1 kuu möödudes, enne seda vältida pesemist. Kui on vaja pinda puhastada kasuta neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Seejärel loputa ja kuivata pind.

Hooldustöötlus

"Varem värvitud pinnad" juhise järgi. Efekt-pinna võib kaks korda üle värvida veepõhise tootega.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Vedelad jäägid kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja tööohutus

HOIATUS. Põhjustab nahaärritust. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitsekindaid. **SILMA SATTUMISE KORRAL:** Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.



GHS07

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.