



TIKKURILA  
**TYÖTASOÖLJY**  
TÖÖTASAPINNAÖLI

<b>TÜÜP</b>	Looduslik õli, mis sisaldab karnauba- ja kandelilla vaha, kasutamiseks sisetingimustes.
<b>KASUTUSKOHAD</b>	Puidust töötasapinnad köögis, vannitoas jm.
<b>TOOTE OMADUSED</b>	Sobib puiduni puhaste pindade töötlemiseks. Imendub puitpinda ning kaitseb seda mustuse ja plekkide eest. Samuti muudab pinna vetthülgavaks.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

# TYÖTASOÖLJY

## TEHNILISED ANDMED

<b>Toonid</b>	Värvitu. Süvendab puidu loomulikku tooni.
<b>Läige</b>	Pole määratud, sõltub pinna poorsusest.
<b>Katvus</b>	9-13 m <sup>2</sup> /l, sõltuvalt puiduliigist. 375 ml jagub 3-5 m <sup>2</sup> ühekordseks töötluseks.
<b>Pakendid</b>	0.375 l
<b>Töövahendid</b>	Puuvillane lapp.
<b>Kuivamisaeg (+23 °C, õhus suhteline niiskus 50%)</b>	Teise kihi võib peale kanda u 24 tunni pärast. Kasutuskuiv u 24 tunni pärast.
<b>Kuivainesisaldus, mahu-%</b>	u 32%
<b>Ladustamine</b>	Kaitsta külma eest.

# TYÖTASOÖLJY

## KASUTUSJUHEND

### Töötlemistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas, õhutemperatuur vähemalt +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

### Pinna ettevalmistamine

Puhasta puitpinnad hoolikalt ja lase neil kuivada. Pindade puhastamiseks sobib nõudepesuvahend. Eriti määrdunud ja tumenenud pinnad võid lihvida enne töötlemist.

### Töötlemine

Kanna Työtasoöljy puitpinnaile puhta puuvillase lapiga. Teistkordse töötuse võid teha 24 tunni pärast. Niisketes ruumides tuleb töödelda töötasapindade kõik nähtaval olevad puitpinnad, ka altpoolt.

### Töövahendite puhastamine

Puhasta töövahendid Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

### Hooldusjuhend

Puhasta pinda kergelt niiske pesukäsna või lapiga ja neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendiga. Ära jäta pinda märjaks. Vajadusel töötle uuesti Työtasoöljy`ga. Eriti määrdunud ja tumenenud pinnad võid lihvida enne töötlemist.

### Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Vedelad jäägid kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

### Keskkonna- ja tööohutus

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.