



TIKKURILA

UNIKKOÕLJY

MOONISEEMNEÕLI LÖIKELAUDADELE, PUIDUST NÕUDELE JA KÖÖGIRIISTADELE.

TÜÜP

Külmpressitud 100% taimne õli puitpindade töötlemiseks.

KASUTUSKOHAD

Toiduga otseselt kokupuutuvad töötlemata puitpinnad nagu lõikelauad, puidust nõud ja köögiriistad. Sobib ka mänguasjade töötlemiseks.

TOOTE OMADUSED

Mooniseemneõli kaitseb puitpindu niiskuse ja määrdumise eest. Õliga töödeldud pinda on lihtne puhastada.



TIKKURILA

TOOTEKIRJELDUS 24.07.2020

UNIKKOÖLJY

TEHNILISED ANDMED

Toonid	Värvitu. Süvendab puidu loomulikku tooni.
Katvus	10-25 m ² /l, sõltuvalt pinna poorsusest.
Pakendid	0.375 l
Töövahendid	Pintsel või puuvillane lapp.
Kuivamisaeg (+23 °C, õhus suhteline niiskus 50%)	Õli imendub puitu ja ülelaigne õli pühi ära lapiga. Kasutuskuiv 1-3 päeva pärast.
Tihedus (kg/l)	0,9 kg/l, ISO 2811.
Kuivainesisaldus, mahu-%	100
Kuivainesisaldus, massi-%	0,9 kg/l, ISO 2811
Ladustamine	Talub külmadustamist ja -transporti. Talub külmadustamist ja -transporti.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

UNIKKOÖLJY

KASUTUSJUHEND

Töötlemistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas, õhutemperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Pinna ettevalmistamine

Puhasta puitpinnad hoolikalt ja lase neil kuivada. Pindade puhastamiseks sobib nõudepesuvahend. Eriti määrdunud ja tumenenud pinnad võid lihvida enne töötlemist.

Töötlemine

Kanna Unikkoöljy puitpinnale puhta puuvillase lapiga ja lase õil pinda imenduda. Pühi üleliigne õli ära puhta riidelapiga.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid vee ja seebiga või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhend

Puhasta pinda kergelt niiske pesukäsna või lapiga ja neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendiga. Ära jäta pinda märjaks. Vajadusel töötle uuesti Unikkoöljy`ga. Korrapäraselt Unikkoöljy õliga hooldatud pind hülgab vett, on vastupidav ja lihtne puhastada.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Vedelad jäägid kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.