



TIKKURILA

VALTTI PLUS BASE

PUIDUKAITSEVAHEND VÄLISTINGIMUSTESSE

TÜÜP

Kasutusvalmis veepõhine kergelt sinaka tooniga puidukaitsevahend välistingimustesse. Imendub puitu, takistades niiskuse imendumist, samuti hallituse ja sine levikut töödeldud pinnal. Antud puidukaitsevahend vastab (EL) biotsiidimääruse nr 528/2012 nõuetele.

KASUTUSKOHAD

Kõik puidukaitsevahenditega töödeldavad ja värvitavad puitehitised (v.a. puiduõliga ja punamuldvärvidega värvitavad pinnad). Võib kasutada puitpindadel, mis jäävad maapinnast kõrgemale. Mitte kasutada puitpindadel, millel on otsene kokkupuude maa ja vesikeskkonnaga.

TOOTE OMADUSED

Puitesemete ja puitehitiste kaitsmiseks ning kruntimiseks enne pinnatöötlust. Sobib palkpindade, saetud ja hõõveldatud puitpindade, kuumtöödeldud ning sügavimmutatud puitpindade kruntimiseks välistingimustes. Mitte kasutada sisetingsimustes. Mitte kasutada puitpindadel, mis puutuvad kokku toiduainete või loomasöödaga. Toode võib kasutada ainult vastavalt kasutusjuhendis kirjeldatud moel. Värvitu puidukaitsevahend ei kaitse puitpinda päikesevalguse kahjulike mõjude eest, mistõttu tuleb pinnaviimistlus teha võimalikult aegsasti.





TIKKURILA

TOOTEKIRJELDUS 26.04.2021

VALTTI PLUS BASE

TEHNILISED ANDMED

Katvus	0,08-0,16 l/m ² Saetud pinnale 6-8 m ² /l. Hööveldatud ja palkpinnale 8-12 m ² /l.
Pakendid	2.7 l, 9 l
Lahusti	Ei vedeldata
Töövahendid	Pintsel või värvipihusti. Kanna pinnale õhukese kihina ja sellises koguses, mis imenduks täielikult puitu. Puidukaitsevahend kuivab kiiresti.
Kuivamisaeg	Umbes 0,5 tundi - puutekuiv. Viimistluskihi võib pinnale kanda 24 tunni pärast.
Tihedus (kg/l)	1.0 kg/l, ISO 2811.
Kuivainesisaldus, mahu-%	4
Ladustamine	Kaitsta külma eest. Halvasti suletud või poolik nõu ei talu pikaajalist hoiustamist.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.

VALTTI PLUS BASE

KASUTUSJUHEND

Töötlemistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhutemperatuur olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Mitte kasutada toodet, kui vihma sajab või kui on prognoositud vihma järgmise 24 tunni jooksul.

Pinna ettevalmistamine

Puhasta töödeldav pind mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Pese määrdunud ja hallitanud puitpinnad Tikkurila Homeenpoisto või Tehopesu puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile.

Kaitse muid pindasid ja taimesid pritsmete eest. Kata kinni ka kõik veenõud enne töötlemist.

Töötle puitpinnad Valtti Plus Base puidukaitselahendiga võimalikult varajases ehitusstaadiumis. Kanna toode pinnale pintsliga või pihustiga. Sega puidukaitselahendit enne kasutamist. Kasuta toodet hästi ventileeritavas kohas.

Töötle puitpinna otsakohad eriti hoolikalt.

Lõppviimistlus, nt värvimine, teha kõige varem 24 tunni pärast. Kui värvimine viibib, siis krundi pind uuesti. Töödeldud puitpinnad, mis on ilmastikust mõjutatud, tuleb töödelda vastavalt toote kasutusjuhendile. Töödeldud pinda tuleb korrapäraselt hooldada. Mitte kasutada lõpp-viimistluseks toodet, mis sisaldab triasoolfungitsiide.

Kui kasutad toodet välistingimustes, kata kinni maapind ja taimed, et kaitsta pritsmete eest. Mitte kasutada toodet pinnal (nt vee kohal oleval sillal), kus on oht, et see võib sattuda vette.

Töötlemise ja kuivamise ajal jälgi, et toodet ei satuks maapinnale ja pinnavette.

Värskelt töödeldud puitpinda hoida varjualuses või tugeval veekindlal pinnal. Kõik toote jäägid tuleb taaskasutuseks või nõuetekohaseks hävitamiseks kokku koguda.

Kaitsmata inimesed ja loomad tuleb töödeldud kohast hoida eemal 48 tundi või kuni töödeldud pind on kuivanud. Mitte kasutada toodet toiduvalmistamisvahendite, sööginõude jmt pindade läheduses. Kanda sobivaid kaitseriideid toote kasutamisel või töödeldud pindade käsitlemisel. Vältida kaitseriieetuse liigset määrdumist tootega.

Kasuta puidukaitselahendit ohutult. Loe alati toote etiketti ja kasutusjuhendit enne kasutamist.

Keskkonna- ja tööohutus

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Udu/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT), 3-jodo-2-propüüülbutüülkarbamaati (IPBC) ja propikonasool (ISO). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.